



PAK4sf

کاهنده ویسکوزیته PVC نرم شده
ترکیب : مخلوط اجزائی پخش کننده
خواص عمومی:

Density (at 20 °C in g/ml)	0.93
Flash Point (in °C)	>300
Appearance	Light Yellow Liquid
Active matter	100%

مقدار مصرف :

بین 1-7 درصد بر اساس رزین pvc
زمان مصرف :

ترجیحاً در حین تولید کامپاند pvc ویا قبل از تولید
محصول

کاربرد :

pvc نرم شده و پر شده با انواع فیلرها و
پیگمنتها و pvc نرم فوم شده

شرایط نگهداری :

بهترین شرایط بین 20-30 درجه سانتی گراد در دمای
کمتر از صفر درجه جامد شده و بهتر است ابتدا تا
دمای 20 درجه گرم شده و کاملاً بهم زده شود و سپس
مصرف گردد.

انواع بسته بندی :

بشکه فلزی وزن خالص 190 کیلو گرم.

مزایای استفاده :

- 1- کاهش مصرف مواد نرم کننده (مانند DOP) و در نتیجه تولید محصول خشک تر
- 2- امکان استفاده از پرکننده بیشتر و کاهش قیمت محصول نهائی
- 3- تولید محصول با فوم مرتب تر و در نتیجه افزایش خواص مکانیکی محصول
- 4- کاهش ویسکوزیته و یکنواختی مناسب اجزای فرمولاسیون و تولید محصول با ثبات رنگ و کیفیت