



PAK 8

کاهنده ویسکوزیته PVC نرم شده

ترکیب : مخلوطی از عوامل تر کننده و پخش کننده

خواص عمومی:

Density (at 20 °C in g/ml)	0.97
Flash Point (°C)	>300
Appearance	Light Yellow Liquid
Active matter	100%

مقدار مصرف :

بین ۱-۷ درصد بر اساس رزین PVC

زمان مصرف :

ترجیحاً در حین تولید کامپاند PVC و یا قبل از تولید محصول

کاربرد :

PVC نرم شده و پر شده با انواع فیلرها و پیگمنتها و PVC نرم فوم شده

شرایط نگهداری :

بهترین شرایط بین ۲۰-۳۰ درجه سانتی گراد در دمای کمتر از صفر درجه جامد شده و بهتر است ابتدا تا دمای ۲۰ درجه گرم شده و کاملاً بهم زده شود و سپس مصرف گردد.

انواع بسته بندی :

بشکه فلزی وزن خالص ۲۰۰ کیلو گرم.

مزایای استفاده :

۱- کاهش مصرف مواد نرم کننده (مانند DOP) و در نتیجه تولید محصول خشک تر

۲- امکان استفاده از پرکننده بیشتر و کاهش قیمت محصول نهائی

۳- تولید محصول با فوم مرتب تر و در نتیجه افزایش خواص مکانیکی محصول

۴- کاهش ویسکوزیته و یکنواختی مناسب اجزای فرمولاسیون و تولید محصول با ثبات رنگ و کیفیت