



## PaK.Cat 1

کاتالیزور اسیدی بلوکه شده برای سیستم های پایه حلال و آب

### خواص عمومی:

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Density (at 25 °C in g/ml)                | 0.90                            |
| Appearance                                | Yellow to light Brown liquid    |
| Non-Volatile matter %<br>(105 °C, 60 min) | 23±1                            |
| Solvent                                   | Isopropanol/Methanol/<br>/Water |

### مقدار مصرف :

بسته به فعالیت رزین ۱/۵ تا ۶ درصد کل رزین مورد استفاده در فرمول

### زمان مصرف :

این افزودنی به محصول نهایی یا تینر اضافه می گردد

### کاربرد :

در فرمولاسیون پوشش های صنعتی ، پوشش های خودرویی و وارنیش ها

### شرایط نگهداری :

بهترین شرایط بین ۲۰-۳۰ درجه سانتی گراد

این محصول ممکن است تغییر رنگ داشته باشد که در این صورت بر کیفیت و

کارایی آن تاثیری نخواهد داشت

### انواع بسته بندی :

بشکه و گالن پلاستیکی

### مزایای استفاده :

۱- تسریع کراسلینک رزین های آمینو

۲- کاهش زمان پخت رزین

۳- افزایش زمان نگهداری محصول تا ۳ برابر نسبت به کاتالیزورهای معمول

۴- کم کردن سرعت افزایش ویسکوزیته در زمان نگهداری محصول نهایی