



DISPERPAK 100%

عامل پخش کننده انواع پیگمنت ، فیلر، تاخیرانداز شعله، فوم کننده و ZnO

ترکیب :

استر اسید چرب

خواص عمومی:

Density (at 20 °C in g/ml)	1.05
Appearance	Light yellow liquid
Active	100 % (no solvents)

مقدار مصرف :

بین ۱-۳ درصد وزنی پیگمنتهای معدنی و ۵-۷ درصد وزنی پیگمنتهای آلی

زمان مصرف :

ترجیحاً قبل از افزودن پیگمنت ها و فیلرها اضافه شود

کاربرد :

انواع فیلرها ، فوم کننده ، پیگمنتهای آلی و معدنی و ZnO

شرایط نگهداری :

بهترین شرایط بین ۲۰-۳۰ درجه سانتی گراد

انواع بسته بندی :

بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرم و گالن PE ۲۰ کیلوگرم

مزایای استفاده :

۱- کاهش ویسکوزیته و در نتیجه امکان استفاده از فیلر و پیگمنت بیشتر

۲- جلوگیری از رسوب پیگمنت و فیلر

۳- کاهش زمان پخش پیگمنت و فیلر

۴- افزایش کیفیت رنگ محصول

۵- جلوگیری از دو فاز شدن محصول