



DISPERPAK C-125

عامل پخش کننده انواع پیگمنت آلی، معدنی و Carbon Black

ترکیب :

کوپلیمر

خواص عمومی:

Density (at 25 °C in g/ml)	0.94
Appearance	Yellow liquid
Non-Volatile	100 % (no solvents)

مقدار مصرف :

بین ۵-۱۰ درصد وزنی پیگمنتهای معدنی و ۱۰-۲۰ درصد وزنی پیگمنتهای آلی و
Carbon black ۴۰-۱۵ درصد

زمان مصرف :

ترجیحاً قبل از افزودن پیگمنت ها و فیلرها اضافه شود

کاربرد :

انواع پیگمنتهای آلی و معدنی و Carbon black

شرایط نگهداری :

بهترین شرایط بین ۲۰-۳۰ درجه سانتی گراد

انواع بسته بندی :

بشکه فلزی ۲۰۰ کیلو گرم و گالن پلاستیکی ۱۹ کیلو گرم

مزایای استفاده :

۱- کاهش ویسکوزیته و در نتیجه امکان استفاده از پیگمنت بیشتر

۲- جلوگیری از رسوب پیگمنت و فیلر

۳- کاهش زمان پخش پیگمنت و فیلر

۴- افزایش کیفیت رنگ محصول و درخشندگی بیشتر

۵- این محصول شامل پلاستی سائزر نمی باشد

۶- مناسب برای سیستم های بدون حلال