



DISPERPAK D-401

عامل پخش کننده و مرطوب کننده انواع پیگمنت آلی و معدنی

ترکیب : پلی مر پلی کربو کسلیک اسید

خواص عمومی:

Density (at 25 °C in g/ml)	0.91 – 0.93
Appearance	Transparent, Brown liquid
Active ingredients	50 %
Solvents	Xylene / Methyl ethyl Ketone
Flashpoint	27°C

مقدار مصرف :

بین ۰/۵ - ۲/۵ درصد وزنی تیتان، ۳-۱۰ درصد وزنی پیگمنت های معدنی و ۱۰-۲۰ درصد وزنی پیگمنت های آلی

زمان مصرف :

ترجیحا قبل از افزودن پیگمنت ها و قبل از آسیاب اضافه شود

کاربرد :

مناسب برای پوشش های پایه حلال و برای جلوگیری از فلودینگ و فلوئینگ تیتان در کنار پیگمنت های دیگر

شرایط نگهداری :

بهترین شرایط بین ۲۰-۳۰ درجه سانتی گراد می باشد و در صورت نگه داری در ظرف اصلی تا ۵ سال از تاریخ تولید قابل استفاده می باشد

انواع بسته بندی :

بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرم و گالن پلاستیکی ۱۹ کیلوگرم

مزایای استفاده :

- ✓ کاهش زمان پخش پیگمنت
- ✓ کاهش رسوب پیگمنت
- ✓ افزایش کیفیت رنگ محصول و درخشندگی بیشتر
- ✓ جلوگیری از فلودینگ و فلوئینگ