



DISPERPAK H-940

عامل پخش کننده و مرطوب کننده انواع پیگمنت آلی و معدنی

ترکیب : نمک پلی استر

خواص عمومی:

Density (at 25 °C in g/ml)	0.99 – 1.00
Appearance	Transparent, Brown liquid
Active ingredients	73 – 75 %
Solvents	Xylene / n-butanol
Flashpoint	25 °C

مقدار مصرف :

بین ۰/۵ – ۲/۵ درصد وزنی پیگمنت

زمان مصرف :

ترجیحا قبل از افزودن پیگمنت ها و قبل از آسیاب اضافه شود

کاربرد :

مناسب برای پوشش های پایه حلال

شرایط نگهداری :

بهترین شرایط بین ۲۰-۳۰ درجه سانتی گراد می باشد و در صورت نگه داری در ظرف اصلی تا ۵ سال از تاریخ تولید قابل استفاده می باشد

انواع بسته بندی :

بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرم و گالن پلاستیکی ۲۰ کیلوگرم

مزایای استفاده :

✓ کاهش زمان پخش پیگمنت

✓ کاهش رسوب پیگمنت

✓ افزایش کیفیت رنگ محصول و درخشندگی بیشتر

✓ افزایش پوشش رنگ