



DISPERPAK b 100

عامل ضد رسوب انواع پیگمنت ها ، فیلرها و بنتونیت

ترکیب : محلول نمک پلیمر کربوکسیلیک

خواص عمومی:

Density (at 25 °C in g/ml)	0.98
Appearance	Brown liquid
Non-Volatile	Min 50%
Solvents	Alkylbenzenes / Butyl Glycol /Propylene glycol
Flash point °C	31

مقدار مصرف :

بین ۱-۲ درصد وزنی پیگمنتهای معدنی و فیلرها و ۳۰ - ۵۰ درصد وزنی بنتونیتها

زمان مصرف :

ترجیحاً قبل از افزودن پیگمنت ها و فیلرها اضافه شود

کاربرد :

این افزودنی علاوه بر خاصیت پخش کنندگی با تشکیل ساختارهای سه بعدی از رسوب پیگمنت ها جلوگیری می کند

شرایط نگهداری :

بهترین شرایط بین ۲۰-۳۰ درجه سانتی گراد

انواع بسته بندی :

بشکه ۲۰۰ کیلو گرم و گالن پلاستیکی ۲۰ کیلو گرم

مزایای استفاده :

۱- جلوگیری از رسوب پیگمنت و فیلر

۲- کاهش زمان پخش پیگمنت و فیلر

۳- جلوگیری از تجمع پیگمنت ها

۴- ضد شره بر روی سطوح عمودی